

USOS DEL PRODUCTO

Blanqueador a base de hipoclorito de sodio. Producto especial para desinfectar y eliminar bacterias como: estafilococos, hongos, virus, etc. Funciona como poderoso blanqueador en lavanderías industriales. No utilizar el producto en ropa de color.

BENEFICIOS DEL OPERADOR

- Elimina las manchas difíciles de la tela
- Elimina las manchas orgánicas rápidamente
- Poder desinfectante.

INSTRUCCIONES DE USO

Blanqueador para lavanderías industriales. Para una correcta dosificación, conecte al dispensador automático de máquinas de lavandería.

EQUIPO NECESARIO

Sistema de inyección líquida automática recomendado para lavanderías.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TAMAÑO DEL EMPAQUE: 15 Gal

OLOR: cloro

DENSIDAD RELATIVA: 1.07 - 1.14

VISCOSIDAD: N/D

CARACTERÍSTICAS: líquido

COLOR: amarillo

pH DEL CONCENTRADO: 12

PRESIÓN DE VAPOR: 12 mmHg a 20°C

COLOR DE LA ETIQUETA

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL OPERADOR

FDS:

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) proporcionada por su distribuidor para obtener información sobre respuesta a emergencias, uso seguro, peligros, primeros auxilios y manejo adecuado del producto.

TELÉFONO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: 01-800-7121275

DECLARACIÓN DE TRATAMIENTO PRÁCTICO:

En caso de ingestión: enjuague la boca. No induzca el vómito sin asesoría médica. Ojos: enjuague los ojos cuidadosamente con agua por varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por al menos 15 minutos. Piel: lave con mucha agua por varios minutos. Si una irritación cutánea ocurre, busque atención médica. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Inhalación: traslade la persona al aire libre y manténgala en reposo en una posición confortable para respirar.

PRECAUCIONES DEL PRODUCTO:

PELIGRO: Corrosión Cutánea, Lesiones Oculares, Corrosivo para Metales.

CLASIFICACIÓN DE ENVÍO:

UN3266, líquido corrosivo, básico, inorgánico, S.O. (hidróxido de sodio), 8, II

INGREDIENTES

Cloro CAS #7782-50-5, Hidróxido de Sodio CAS #1310-73-2.

